AEROFARMA LABORATORIOS S.A.I.C.

HOJA TÉCNICA

Producto: **ESMALTE FLUORESCENTE**

DESCRIPCIÓN:

son pinturas compuestas por pigmentos especiales, que al ser iluminadas se produce un cambio en el estado de energía de sus moléculas tal que se ven como si estuvieran emitiendo luz. Este efecto culmina ni bien cesa la iluminación.

USOS:

Se puede aplicar sobre diferentes superficies como ser metales, maderas, cerámicos, vidrios, plásticos, telas, cemento, arcilla, yeso, paja, mimbre, ladrillos, etc. Son muy útiles para señales, carteles, pasillos, artesanías, hobbies, etc. **Se recomienda aplicar sobre fondo blanco para que el efecto fluorescente sea óptimo.**

COLORES:

Amarillo, verde, rojo, naranja y rosa

PRESENTACIÓN:

Aerosoles de 240cc y 440cc.

MODO DE USO:

Limpiar prolijamente la superficie a pintar, eliminando polvo, grasitud, óxido, etc.

Agitar vigorosamente el envase durante 2 minutos; se percibirá el desplazamiento de la bolilla interior que facilita el mezclado.

Rociar la superficie con el envase perpendicular al piso, a una distancia de 20 a 25cm, dirigiendo la abertura del pulsador hacia el objeto a pintar, con movimientos horizontales uniformes. Tener en cuenta que varias capas finas cubren méjor que una gruesa.

Luego de usar, purgar el aerosol para que no se tapa. Invert ir el envase y hacerlo funcionar en esa posición, hasta que solamente salga gas.

Secado tacto	15 a 30 nimutos
Secado duro	2 a 3 horas
Repintado	Antes de los 30 minutos
Rendimiento	8 a 9 mts^2/lt